

Abkürzungstabelle

Mechanik:

ESEigenschlüssel
ZSZylinderbefestigungsschraube

Einsatzoptionen:

NS-* Neusilberkerne
SSW-* Schutzmechanismus gegen
 Staub u. Witterungseinflüsse
SEW Seewasserausführung
FL2 Freilauffunktion 360°
 mit Zwangsentkupplung
FL1 Freilauffunktion 360° mit
 Zwangsentkupplung und spez. Schließnase
PA Partnerzylinder
ZR 10/18 Zahnritzel
STEN Sternnase
BIF .Doppelschließnase für Biffar-Türen
BIF/BSZ....Biffar-Türe mit BSZ-Funktion

Sicherheitsoptionen:

ARS Abreißsicherung
KZS-* Zylinder- u. Kernziehschutz
GEFE Gefahrenschlüsseinrichtung
HOTE-* Notschlüsseinrichtung
VAR Variofunktion

Komfortoptionen:

BSZ beidseitig schließbar

* Seitenangabe

ESeine Seite
BSbeide Seiten
KSkurze Seite
LS.....lange Seite

Oberflächenoptionen:

NI.....Nickel matt
MS..... Messing matt
MP (MCS, 3KSplus, ICS)Messing poliert
 lackiert

Sonderoberflächenoptionen:

CR.....Chrom matt
CP..... Chrom poliert
MP (DPI, DPE, usw) Messing poliert lackiert
BP..... Braun patiniert
SPSchwarz patiniert
NP..... Nickel poliert
PVDPVD-MS

Knaufoptionen:

AKN..... Standardknauf
GKN..... Griffmuldenknauf
KKN..... Kegelknauf
RKN..... Rundknauf
MKN..... Metallränderknauf
OKN..... Ovalknauf
OKNA Ovalknauf asymmetrisch
FKN Flachknauf

IM Identmedium Elektronik:

IRWiButton R/W 512B
L1K..... LEGIC 1KB
M1K Mifare 1KB
M4K Mifare 4KB

Standard:

Oberfläche: grau, Schlüsselhals: kurz

Oberflächenoptionen:

Egrau
Rrot
Ygelb

Schlüsselhalslänge:

S..... kurz
L..... lang

